

## Specificatie BKF-BW

### Samenstelling

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Drager : Polyester weefsel                         | 160 gr/m <sup>2</sup>        |
| Coating: Tweezijdig, weekgemaakte PVC, brandwerend | 410 gr/m <sup>2</sup>        |
| Dikte : -  | 570 gr/m <sup>2</sup> ± 7.5% |

### Eigenschappen

|                             |          | Lengte     | Breedte    |        |
|-----------------------------|----------|------------|------------|--------|
| Treksterkte                 | DIN53354 | 2000 N/5cm | 1900 N/5cm | ± 20 % |
| Rek bij breuk               | DIN53354 | 25 %       | 25 %       | ± 25 % |
| Scheursterkte               | DIN53356 | 240 N      | 240 N      | ± 25 % |
| Hechting                    | DIN53357 | > 50 N/5cm |            |        |
| Waterdichtheid              | DIN53886 | > 100 cm   |            |        |
| Lichtechtheid               | ISO 105  | > 6        |            |        |
| Koudebestendigheid          | DIN53361 | < -25 °C   |            |        |
| Brandwerendheid: EN1021 1+2 |          |            |            |        |

### Wasvoorschrift



Handwas

Reinigen met vochtige doek en huishoudzeep.

Materiaal niet in contact brengen met oplosmiddelen/oplosmiddel houdende schoonmaakmiddelen.

### Opmerkingen

Kleine kleur en glansverschillen onder voorbehoud (houd receptnummers gescheiden).

Kleurreproduceerbaarheid: unikleur <1, bedrukt <1.5, dual-kleur <2 (Delta E CIE-lab 1976 D65).

Datum: 15/10/2021

Specificatie datum: 24/11/2008

IBAN: NL94ABNA0473710978  
BIC: ABNANL2A  
BTW/VAT: NL005840247B01

Trade Register: 08036741  
+31 (0)577 456 345  
info@veritex.nl

Our general terms and conditions are applied to all our offers, orders and agreements. A copy is available on [veritex.nl](http://veritex.nl) or on request.

